

IMMER DAS PASSENDE ZUBEHÖR

Sie können die Staubsauganlage auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und aus einem vielfältigen Zubehör auswählen.




Saugschlauch mit Düse und passender Köcherhalterung




Schlauch-Quetschventil mit Druckluftsteuerung für den münzbetriebenen zentralen Sauger

MONTAGEBEISPIELE

Montage des
**CENTRAL CAR
CLEANING SYSTEM**
in der Mitte der Absauganlage



Montage des
**CENTRAL CAR
CLEANING SYSTEM**
am Ende der Absauganlage



WIR LIEFERN IHNEN DIE KOMPLETTLÖSUNG

Egal, ob Sie eine neue Anlage planen oder Ihre bestehende Anlage modernisieren möchten.

Wir unterstützen Sie: von der Auslegung bis hin zur Montage. Auch nach der Montage stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite.



Zentrale Staubsauganlage zur PKW-Innenreinigung

CENTRAL CAR CLEANING SYSTEM 2.0

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG

Gotenstraße 2-6
89250 Senden/GERMANY
Telefon +49 (0) 7307 3409680-0
Telefax +49 (0) 7307 804-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com

03.2020 - Technische Änderungen vorbehalten.

www.esta.com

ZENTRALE STAUBSAUGANLAGE

FÜR WASCHSTRASSEN, WASCHPARKS,
TANKSTELLEN UND AUTOHÄUSER



Profitieren Sie und Ihre Kunden von den Vorteilen der zweiten Generation des PKW-Innenreinigungssystems CCCS 2.0. Die Geräte der neuen Serie sind nun noch leiser im Betrieb und komfortabler in der Handhabung.

Durch die kompakte Bauform und das wetterfeste Gehäuse, in das alle Anlagenkomponenten eingebaut sind, können die Anlagen im Freien direkt neben den Saugerplätzen aufgestellt werden. Dadurch sparen Sie den sonst üblichen Platz im Technikraum und die Installation langer Rohrleitungen dorthin.

Der zentrale PKW-Sauger CCCS 2.0 überzeugt mit einer energieeffizienten Steuerung, hoher Saugkraft und spielend leichter Bedienung. Durch das automatische Filterreinigungssystem arbeiten die Anlagen praktisch wartungsfrei und mit konstant hoher Saugleistung.

DER AUSFALLSICHERE UND ZUVERLÄSSIGE PKW-SAUGER



IHRE VORTEILE

- » Zuverlässiger PKW-Sauger
- » Einfache Staubentleerung
- » Immer volle Saugkraft
- » Kein zusätzlicher Technikraum notwendig
- » Minimaler Installationsaufwand
- » Niedriger Stromverbrauch
- » Geringer Wartungsaufwand
- » 45 Jahre Erfahrung in der Absaugtechnik

BESONDERHEITEN

- » Wetterfestes und schallgedämmtes Gehäuse
- » Zweistufiges Filtersystem mit integriertem Zyklonvorabscheider und Filterpatrone Staubklasse M
- » Lange Filterstandzeit
- » Dreiteilige, auswaschbare Filterpatrone
- » Ausfallsichere Quetschventile (bei Münzprüfer)
- » Hohe Energieeffizienz

ZUBEHÖR

- » Münzprüfer – wahlweise für Jetons oder Geldmünzen
- » Quetschventil mit Druckluftsteuerung für den Münzbetrieb
- » Stahlrohrleitungen
- » Saugschlauch in verschiedenen Farben
- » Düsen



TECHNISCHE DATEN CCCS 2.0

		8,5	12,5	15,0
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	800	1.000	1.950
Anschluss-Durchmesser	mm	160	160	160
Max. Unterdruck	Pa	19.000	18.000	13.000
Anschluss-Spannung	V	400	400	400
Antriebsleistung	kW	8,5	12,5	15,0
Max. Anzahl Saugstellen	Ø 38 mm	8	12	15
Filterfläche	m ²	16,0	16,0	16,0
Staubsammelbehälter	l	200	200	200
Abmessungen (L/B/H)	mm	1.120×2.300×2.450	1.120×2.300×2.450	1.120×2.300×2.450
Gewicht	kg	840	900	950
Schallemission	dB(A)	75	75	75



Das Innenleben des CCCS 2.0.
Links: Filtereinheit mit Staubsammelbehälter
Rechts: Seitenkanalverdichter und Schaltelemente



Die optimierte Hubvorrichtung erleichtert die Entnahme des Staubsammelbehälters



Der fahrbare Staubsammelbehälter mit eingelegetem Plastiksack gewährleistet eine schnelle und staubarme Entsorgung