

# Absaugeinheit RG mit Kugelgelenk Absaugarm (01.121D)

Max. Luftvolumenstrom	(m³/h)	2.000
Anschluss-Durchmesser	(mm)	150
Max. Unterdruck	(Pa)	1.600

Anschluss-Spannung	(V)	230/400
Antriebsleistung	(kW)	1,1
Abmessungen RG (L/B/H)	(mm)	400 x 600 x 550
Mit Absaugarm	(m)	3,0



# **ESTA PLUS**

#### Einsatzbereich:

- Absaugung von Schweißrauch, Rauchen und Dämpfen
- Einzelplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

#### Ihr Nutzen auf einen Blick

- Direkte Erfassung mit hoher Absaugleistung
- Einfach und effizient
- Verschiedene Leistungsstärken

## Besonderheit:

• Ausführung mit Decken- und Wandkonsole

### Sonderausführung:

Mit Wechselstrommotor 230 Volt Gehäuse und Flügelrad in Edelstahl, Sonderspannungen, Zündquellenfreier Ausführung (EEX-T3 Motor), Sonderlackierung möglich

Stand der Technik: 01121D-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.