

Absaugeinheit RG-200 mit Kugelgelenk Absaugarm (01122D)

Anschlussspannung	(V)	400	Max. Unterdruck	(Pa)	1.600
Antriebsleistung	(W)	1,1	Max. Luftvolumenstrom	(m³/h)	2.000
Netzfrequenz	(Hz)	50	Ansaugstutzen	(mm)	Ø 150
Stromaufnahme	(A)	2,4	Gewicht mit Absaugarm	(kg)	ca. 80
Vorsicherung	(A)	C16	Abmaße (L x B x H)	(mm)	510 x 505 x 540
Schalldruckpegel	(dB(A))	82	Absaugarm	(m)	4,0



ESTA PLUS

Einsatzbereich

- Absaugung von Schweißrauch, Rauch und Dämpfen
- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Leistung
- Robuste Verarbeitung
- Niedrige Betriebskosten
- Breites Einsatzspektrum
- Einfach und effizient

Besonderheit

- Ausführung mit Decken- und Wandkonsole

Optionen

- Sonderausführung mit Wechselstrommotor 230V
- Gehäuse und Flügelrad in Edelstahl
- Sonderspannungen
- Sonderlackierung

Stand der Technik: 01121D-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.