


FILTOWER L-160

(793.160)

Anschlussspannung	(V)	400	Schalldruckpegel	(dBA)	66
Antriebsleistung	(kW)	4 x 3,7	Filterfläche	(m ²)	150,3
Nennstrom	(A)	23,2	Anzahl Filterelemente	(Stück)	9
Nennfrequenz	(Hz)	50	Filtermaterial		Staubklasse M
Vorsicherung	(A)	C32	Filterabreinigung		keine
Ansaugöffnung (L x B)	(mm)	1.200x305	Gewicht	(kg)	ca. 1.350
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	2.000	Sammelbehälter	(Liter)	ca. 160
max. Luftvolumenstrom	(m ³ /h)	17.000	Abmaße (L x B x H)	(mm)	1.790 x 2.090 x 3.420



ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Öl und Emulsionsnebelabsaugung
- Für die räumliche Lüftung

Besonderheit:

- Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte EasyControl-Steuerung
- patentiertes Vorabscheidesystem dient als Funkenvorabscheider
- Hochleistungs EC-Ventilatoren

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Effektive Absaugung durch Ausnutzung der Thermik des Bearbeitungsvorgangs
- Sofort einsatzbereit – der Filterturm wird fertig montiert angeliefert
- Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

Optionen:

- **eco+**
- 4.0 Netzanbindung
- Mit Wärmetauscher – *ecotemp*
- Sonderlackierung

Stand der Technik: 793160-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.