


FILTOWER L-200

(793.200)

Anschlussspannung (V)	400	Schalldruckpegel (dBA)	72
Antriebsleistung (kW)	4 x 3,7	Filterfläche (m ²)	180
Nennstrom (A)	23,2	Anzahl Filterelemente (Stück)	9
Nennfrequenz (Hz)	50	Filtermaterial	Staubklasse M
Vorsicherung (A)	C32	Filterabreinigung	keine
Ansaugöffnung (L x B) (mm)	1.200x305	Gewicht (kg)	ca. 1.400
max. Unterdruck Einlass (Pa)	2.000	Sammelbehälter (Liter)	ca. 160
max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	22.000	Abmaße (L x B x H) (mm)	1.790 x 2.090 x 3.820



ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Öl und Emulsionsnebelabsaugung
- Für die räumliche Lüftung

Besonderheit:

- Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte EasyControl-Steuerung
- patentiertes Vorabscheidesystem dient als Funkenvorabscheider
- Hochleistungs EC-Ventilatoren

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Effektive Absaugung durch Ausnutzung der Thermik des Bearbeitungsvorgangs
- Sofort einsatzbereit – der Filterturm wird fertig montiert angeliefert
- Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

Optionen:

- **eco+**
- 4.0 Netzanbindung
- Mit Wärmetauscher – **ecotemp**
- Sonderlackierung

Stand der Technik: 793200-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.